



### OMMELIFT 1550 EBZX Gelenkteleskop-Anhänger

OMME	1550 EBZX	
Arbeitshöhe max.	15.30 m	
Reichweite max.	8.50 m	
Korblast	200 kg	
Korbgrösse L x B x H	125 x 80 x 110 cm	
Schwenkbereich	400°	
Korbdrehung	2 x 41°	
Stützweite	4.12 m	
Antrieb	Batterie 24V; 200 Ah	
Gewicht	2000 kg	

Ausrüstung: Hydraulische Stützen, hydraulischer Fahrtrieb, Steuerung 2-stufig, 230V-Anschluss im Korb, Ladegerät eingebaut



### OMMELIFT 1830 EBZX Gelenkteleskop-Anhänger

OMME	1830 EBZX	
Arbeitshöhe max.	18.30 m	
Reichweite max.	10.15 m	
Korblast	200 kg	
Korbgrösse L x B x H	125 x 80 x 110 cm	
Schwenkbereich	400°	
Korbdrehung	2 x 41°	
Stützweite	4.21 m	
Antrieb	Batterie 24V; 200 Ah	
Gewicht	2550 kg	

Ausrüstung: Hydraulische Stützen, hydraulischer Fahrtrieb, Proportional-Steuerung, 230V-Anschluss im Korb, Ladegerät eingebaut



### OMMELIFT Teleskop Anhänger 21 m und 25 m

OMME	21 EBZ	25 EBZ
Arbeitshöhe	21.1 m	25.1 m
Ausladung	11.1 m	12.6 m
Nutzlast	200 kg	200 kg
Schwenkbereich	400°	400°
Arbeitskorb	110 x 65 cm	110 x 65 cm
Korbdrehung	2 x 41°	2 x 41°
Stützweite	4.25 m	4.25 m
Transportabmessungen	735 x 170 cm	735 x 170 cm
Batterie mit Ladegerät	24 V, 240 Ah	24 V, 240 Ah
Gewicht	2400 kg	2900 kg

Ausrüstung: Hydraulische Stützen, hydraulischer Fahrtrieb, Proportional-Steuerung, 230V-Anschluss im Korb, Ladegerät eingebaut

